



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

υπ' Αρ. 639 τής 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1968

Διοικητικάί Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

Αριθμός 163

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967

Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του άρθρου 103

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον ἐνασκοῦν τὰς ἐξουσίας τὰς χορηγουμένας εἰς αὐτὸ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 103 τοῦ περὶ Τελωνείων καὶ Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, ἐκδίδει ὧδε τοὺς ἀκολουθοῦς Κανονισμοὺς :

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ δύνανται νὰ ἀναφέρωνται ὡς οἱ περὶ Μετουσιωμένου Οἴνοπνεύματος Κανονισμοὶ τοῦ 1968.

2. Ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου—

«Διευθυντὴς» σημαίνει τὸν Διευθυντὴν τοῦ Τμήματος Τελωνείων

«Κατασκευαστὴς Μετουσιωμένου Οἴνοπνεύματος» περιλαμβάνει καὶ τὸν «ἐξουσιοδοτημένον κατασκευαστὴν μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος»

«Κυβερνητικὸς Χημικὸς» σημαίνει τὸν Κυβερνητικὸν Χημικὸν τῆς Δημοκρατίας

«Λειτουργὸς» σημαίνει τελωνειακὸν λειτουργόν

«μεθυλόπνευμα διὰ μετουσιώσεις» σημαίνει εἴτε (α) καθαρὰν μεθυλικὴν ἀλκοόλην, εἰς ἣν προσετέθη οὐχὶ ἔλασσον τοῦ 1% κατ' ὄγκον πυριδίνης, εἴτε (β) ξυλόπνευμα εἰς ὃ προσετέθη οὐχὶ ἔλασσον τῶν 0.25% κατ' ὄγκον πυριδίνης

«πετρέλαιον» σημαίνει τὴν οὐσίαν, ἣτις εἶναι γνωστὴ ὡς παραφίνη ἢ πετρέλαιον καὶ ἔχει εἰδικὸν βάρος οὐχὶ ἔλασσον τῶν 0.800.

3.—(1) Αἱ οὐσαί, αἵτινες δυνατόν νὰ μιχθῶσι μετὰ τοῦ οἴνοπνεύματος ἐπὶ τῷ τέλει κατασκευῆς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος, εἶναι αἱ ἀκόλουθοι :

(α) ἐν τῇ περιπτώσει κοινοῦ φωτιστικοῦ οἴνοπνεύματος, εἰς κάθε ἑκατὸν μέρη κατὰ βάρος οἴνοπνεύματος πέντε μέρη κατὰ βάρος μεθυλόπνευματος διὰ μετουσιώσεις, ἥμισυ μέρος κατὰ βάρος πετρελαίου καὶ ἐν δισχιλιοστὸν πεντακοσιοστὸν μέρος κατὰ βάρος κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου (ἢ ἰόχρου τοῦ μεθυλίου) :

Νοεῖται ὅτι ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ διαθέσιμον μεθυλόπνευμα διὰ μετουσιώσεις, δυνατόν νὰ χρησιμοποιηθῇ καμφορά εἰς τὰς

ἀναλογίας τοῦ ἑνὸς χιλίοστου κατὰ θάρος, ὁσάκις αἱ ἀναλογίαι τοῦ οἴνοπνεύματος καὶ λοιπῶν οὐσιῶν (πλὴν τοῦ μεθυλοπνεύματος διὰ μετουσιώσεις), αἵτινες πρόκειται νὰ मि-χθῶσι μετ' αὐτῆς εἶναι αἱ καθωρισμένοι ἐν τῇ παρουσίᾳ παραγράφῳ.

(β) ἐν τῇ περιπτώσει θιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος, εἰς κάθε ἑκατὸν μέρη κατὰ θάρος οἴνοπνεύματος ἐν καὶ ἡμισυ μέρη κατὰ θάρος φθαλικοῦ διαιθυλεστέρος.

(γ) ἐν τῇ περιπτώσει θιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος (Κ. τύπου) εἰς κάθε ἐνεήκοντα πέντε μέρη κατ' ὄγκον οἴνοπνεύματος, πέντε μέρη κατ' ὄγκον καθαρᾶς μεθυλικῆς ἀλκοόλης καὶ εἰς ἕκαστον γαλλόνιον τοῦ μίγματος, δέκα κυβικά ἑκατοστὰ τυποποιημένου διαλύματος κουασσίνης ἢ δεκαπέντε χιλίόγραμμα τοῦ θενζυλο-διαίθυλο- (2 : 6 ξυλυλοκαρβαμόυλο—μέθυλο) θενζοϊκοῦ ἀμμωνίου. [benzyl diethyl (2 : 6 xyllyl carbamoyl methyl) ammonium benzoate].

(2) Τὸ μεθυλόπνευμα διὰ μετουσιώσεις, τὸ πετρέλαιον, ἡ καμφορά, ὁ φθαλικὸς διαιθυλεστήρ καὶ τὸ κυανοῦν τοῦ μεθυλενίου (ἢ ἰόχρουν τοῦ μεθυλίου), τὸ τυποποιημένον διάλυμα κουασσίνης καὶ τὸ θενζυλο-διαίθυλο (2 : 6 ξυλυλοκαρβαμόυλο—μέθυλο) θενζοϊκὸν ἀμμώνιον, [benzyl diethyl (2 : 6—xyllyl carbamoyl methyl) ammonium benzoate], τὰ χρησιμοποιούμενα ἐν τῇ κατασκευῇ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως εἶναι τοιαύτης ποιότητος, οἷαν ἤθελεν ἀποδεχθῇ ἐπὶ τούτῳ ὁ Κυβερνητικὸς Χημικός.

4.—(1) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως προβαίνει εἰς τὴν μίξιν οἴνοπνεύματος μετὰ τῶν μετουσιωτικῶν οὐσιῶν μόνον ἐντὸς ἐγκεκριμένης αἰθούσης, διαμερίσματος ἢ δεξαμενῆς μίξεως.

(2) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος δι' ἐνὸς ἢ πλείονων κάδων ἢ δεξαμενῶν μίξεως, χωρητικότητος οὐχὶ ἐλάσσονος τῶν διακοσίων πεντήκοντα γαλλόνιων.

(3) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος, κατὰ τρόπον ἱκανοποιούντα τὸν Διευθυντὴν, διὰ μέσων ἐξελέγξεως τοῦ ἐν τινὶ ἐγκεκριμένῃ δεξαμενῇ εὐρισκομένου οἴνοπνεύματος.

5. Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος δι' ἐγκεκριμένης αἰθούσης ἢ διαμερίσματος χρησιμοποιούμενου ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν ἀποθήκευσιν μετουσιωτικῶν καὶ φέροντος ἔνδειξιν περὶ τὸν προορισμὸν του καὶ ὅπως μὴ ἐπιτρέπη ὅπως ἢ ἐν λόγῳ αἰθούσῃ ἢ διαμέρισμα ἀνοιχθῇ εἰμὴ τῇ παρουσίᾳ καὶ τῇ ἀδείᾳ λειτουργοῦ· οὗτος δέον ὅπως εἶναι προσέτι ἐφωδιασμένος, κατὰ τρόπον ἱκανοποιούντα τὸν Διευθυντὴν, διὰ μέσων ἐξελέγξεως τῶν μετουσιωτικῶν.

6. Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως μὴ ποιῇται χρῆσιν οἴουδήποτε, μὴ ἐπὶ τούτῳ ἐγκεκριμένου κάδου, δεξαμενῆς ἢ ἐτέρου δοχείου καὶ ὅπως συμμορφοῦται πρὸς πάντα ὅρον συνημμένον τῇ τυχόν παρασχεθείσῃ τοιαύτῃ ἐγκρίσει.

7. Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως μὴ ἐναποθέτῃ οἴνοπνευμα ἐντὸς κάδου ἢ δεξαμενῆς, ἐν ᾗ περιέχεται ἤδη ὑγρὸν ἕτερον ἢ ἐγκεκριμένον μετουσιωτικόν.

8. Ὁ Οἴνοπνευματοποιὸς Α' Κατηγορίας (Ἀποσταγματοποιός), ὁ Οἴνοπνευματοποιὸς Β' Κατηγορίας (Ἀνακαθαριστής) ἢ ὁ ποτοποιός, ὅστις εἶναι ἐξουσιοδοτημένος εἰς τὴν κατασκευὴν μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος, δέον ὅπως μὴ μετουσιώῃ εἰμὴ μόνον οἴνοπνευμα

ιδικής του κατασκευής ή παραγωγής και όπως μη παραλαμβάνη μετουσιωμένον οινόπνευμα μη μετουσιωθέν εντός του προς τοῦτο ἐγκεκριμένου οἰκήματος αὐτοῦ.

9.—(1) Πρὶν ἢ ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος εἰδοποιήσῃ τὸν ἀρμόδιον λειτουργὸν ὅπως παραστή κατὰ τινὰ ἐξέλεγκιν οἰνοπνεύματος, δεόν ὅπως ἐπιτύχῃ τὴν ἔγκρισιν τοῦ τοιούτου λειτουργοῦ περὶ τῶν μετουσιωτικῶν, ἅτινα σκοπεῖ νὰ χρησιμοποιοῦσιν ἐν τῇ κατασκευῇ μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος.

(2) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος δεόν ὅπως ἐπιτρέπῃ τῷ ἀρμοδίῳ λειτουργῷ ὅπως λαμβάνῃ δείγματα τῶν τοιούτων μετουσιωτικῶν.

(3) Πρὶν ἢ προῇ εἰς τὴν κατασκευὴν μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος, ὁ κατασκευαστὴς τοιούτου οἰνοπνεύματος ὀφείλει ὅπως εἰδοποιήσῃ τὸν ἀρμόδιον λειτουργὸν ἵνα οὗτος παρίσταται εἰς τὴν ἐξέλεγκιν τοῦ οἰνοπνεύματος.

(4) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος δεόν ὅπως ἐν τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ὅλης διαδικασίας τῆς κατασκευῆς μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος ἐπιδεικνύῃ τὴν μεγίστην δυνατὴν σπουδὴν.

10. Ἐκτὸς τῇ προηγουμένῃ συναινέσει τοῦ Διευθυντοῦ, ἡ ποσότης τοῦ καθ' ἑκάστην φορὰν χρησιμοποιουμένου πρὸς μετουσίωσιν οἰνοπνεύματος δεόν ὅπως μὴ εἶναι ἐλάσσων τῶν ἑκατὸν πενήκοντα γαλλόνων.

11. Πρὶν ἢ τὸ οἰνόπνευμα τεθῇ ἐντὸς τοῦ κάδου ἢ δεξαμενῆς μίξεως, ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος δεόν ὅπως θέτῃ ἐν αὐτῇ τοιοῦτο μέρος καθωρισμένων ποσοτήτων μετουσιωτικῶν, ὥς ὁ ἀρμόδιος λειτουργὸς ἤθελεν ἑκάστοτε ὀρίσει, εἴτα δὲ προσθέτῃ τὸ υπόλοιπον τῶν καθωρισμένων μετουσιωτικῶν καὶ ἀναμειγνύῃ ταῦτα μετὰ τοῦ οἰνοπνεύματος τῇ παρουσίᾳ τοῦ λειτουργοῦ καὶ κατὰ τρόπον ἱκανοποιούντα τοῦτον.

12. Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος δὲν δύναται νὰ προσθέτῃ ἢ μειγνύῃ μετὰ τοῦ οἰνοπνεύματος ἢ τοῦ μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος, οἰανδήποτε οὐσίαν πλὴν τῶν μετουσιωτικῶν συμφώνως τοῖς παρῶσι Κανονισμοῖς, νοουμένου ὅτι εἰς τὸ μετουσιωμένον οἰνόπνευμα δυνατόν νὰ προστεθῇ ὕδωρ, οὐχὶ ὅμως εἰς ποσότητα δυναμένην νὰ υποβιβάσῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ κάτω τῶν τεσσαράκοντα βαθμῶν ὑπὲρ τὸ πρῶτον.

13. Τὰ μετουσιωτικά τὰ παραλαμβανόμενα εἰς τὴν ἐγκεκριμένην αἴθουσαν ἢ διαμέρισμα ἀποθηκεύσεως μετουσιωτικῶν δεόν ὅπως τοποθετῶνται ἀμελλητί ἐντὸς τῶν πρὸς τοῦτο ἐνδεδειγμένων δοχείων, ὁ τρόπος δὲ μεταχειρίσεώς των καὶ ἐξασφαλίσεως τῶν περιεχόντων ταῦτα δοχείων θέλει ἑκάστοτε ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου λειτουργοῦ.

14.—(1) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος δεόν ὅπως τηρῇ λογαριασμοὺς ἐν τῷ καθωρισμένῳ τύπῳ περὶ παντὸς κοινῷ φωτιστικοῦ οἰνοπνεύματος, θιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος καὶ θιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος (Κ. τύπου) παρασκευαζομένου ὑπ' αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν πωλήσεων ἢ διαθέσεως τοιούτου οἰνοπνεύματος, προσέτι δὲ ὅπως καταχωρίσῃ ἡμερησίως ἐν τῷ προσήκοντι λογαριασμῷ τὰς ποσότητας μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος, τὰς κατασκευαζόμενας ὑπ' αὐτοῦ, κειχωρισμένους δὲ τὰς ἀποστελλόμενας ὑπ' αὐτοῦ ποσότητας, τόσον κατὰ ποσότητα ὅσον καὶ κατὰ δύναμιν εἰς πρῶτον.