



2 September 2013
2 September 2013
P.U. (A) 278

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERATURAN-PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (KAWALAN KANDUNGAN PETROL DAN DIESEL) (PINDAAN) 2013

ENVIRONMENTAL QUALITY (CONTROL OF PETROL AND DIESEL PROPERTIES) (AMENDMENT) REGULATIONS 2013



DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974

PERATURAN-PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING
(KAWALAN KANDUNGAN PETROL DAN DIESEL) (PINDAAN) 2013

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 51 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 [*Akta 127*], Menteri, selepas berunding dengan Majlis Kualiti Alam Sekeliling, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kandungan Petrol dan Diesel) (Pindaan) 2013**.

(2) Peraturan 2 mula berkuat kuasa pada tarikh penyiaran Peraturan-Peraturan ini.

(3) Peraturan 3 mula berkuat kuasa pada 1 Jun 2015.

Pindaan peraturan 4

2. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kandungan Petrol dan Diesel) 2007 [*P.U. (A) 145/2007*], yang disebut “Peraturan-Peraturan ibu” dalam Peraturan-Peraturan ini, dipinda dalam peraturan 4—

(a) dalam subperaturan (3), dengan menggantikan perkataan “tidak kurang daripada satu ratus ribu ringgit dan tidak lebih daripada lima ratus ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi lima tahun” dengan perkataan “tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun”; dan

(b) dalam subperaturan (4), dengan menggantikan perkataan “tidak kurang daripada tiga ratus ribu ringgit dan tidak lebih daripada lima ratus ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi lima tahun” dengan

perkataan “tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun”.

Penggantian Jadual Pertama dan Kedua

3. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Jadual Pertama dan Kedua dengan Jadual yang berikut:

“JADUAL PERTAMA

[Perenggan 4(1)(a)]

Piawaian Petrol Malaysia

(1) KANDUNGAN	(2) EURO 4-M		(3) KAEDAH UJIAN
	MINIMUM	MAKSIMUM	
Plumbum, g/l		0.013	MS 1254
Penyulingan			
IBP, darjah C	-	Akan dilaporkan	
10% peruwapan, darjah C	-	74	
50% peruwapan, darjah C	75	115	MS 563
90% peruwapan, darjah C	-	180	
FBP, darjah C	-	215	
Sisa, isipadu %	-	2	
Tekanan Wap Reid, kPa	-	65	MS 2012
Jumlah Sulfur, mg/kg	-	50	ASTM D 5453
Benzen, isipadu %	-	3.5	MS 1894