



21 September 2012
21 September 2012
P.U. (A) 310

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

KAEDAH-KAEDAH ISYARAT LALU LINTAS (SAIZ, WARNA DAN JENIS) (PINDAAN) 2012

TRAFFIC SIGNS (SIZE, COLOUR AND TYPE) (AMENDMENT) RULES 2012



DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987

KAEDAH-KAEDAH ISYARAT LALU LINTAS (SAIZ, WARNA DAN JENIS) (PINDAAN) 2012

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 88(1)(q) Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333], Menteri, setelah berunding dengan Menteri Kerja Raya, membuat kaedah-kaedah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan **Kaedah-Kaedah Isyarat Lalu Lintas (Saiz, Warna dan Jenis) (Pindaan) 2012**.

(2) Kaedah-Kaedah ini mula berkuat kuasa pada 23 September 2012.

Pindaan Jadual

2. Kaedah-Kaedah Isyarat Lalu Lintas (Saiz, Warna dan Jenis) 1959 [L.N. 167/1959] dipinda dalam Jadual—

(a) dalam Bahagian I, di bawah tajuk “DANGER SIGNS”, dengan memasukkan selepas isyarat lalu lintas No. 13W isyarat lalu lintas yang berikut:

No.	Meaning of Sign	Sign
-----	-----------------	------

“13X. CAMERA OPERATION ZONE

This sign indicates a camera operation zone at a signalized junction.

DIMENSIONS:

Height of lettering (mm)	Dimension of camera box (mm)				Post height (m)
80		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	Minimum 1.8
	Minimum	400	10	10	
	Maximum	600	10	15	



COLOUR: Yellow background, black borders and letters.

FONT TYPE: Ccridge Narrow.

MATERIAL: High intensity prismatic retroreflective sheeting.

OR

13Xa. CAMERA OPERATION ZONE

This sign indicates a camera operation zone ahead.

DIMENSIONS:

Speed (km/h)	Height of lettering (mm)	Dimension of camera box (mm)		Post height (m)
		<i>a</i>	<i>b</i>	
91 or more	400	750	20	Minimum 2.2
81 to 90	250	600	15	Minimum 2.2
61 to 80	200	500	10	Minimum 1.8
60 or less	150	400	10	Minimum 1.8



COLOUR: Yellow background, black borders and letters.

FONT TYPE: Ccridge Narrow.

MATERIAL: High intensity prismatic retroreflective sheeting.

”; dan

- (b) dalam Bahagian VI, di bawah tajuk “PLACING AND HEIGHT OF ROAD SIGNS”, di bawah kepala “PART I DANGER SIGNS”, dengan memasukkan selepas perenggan (4), perenggan yang berikut: