

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN
THÔNG

Số: 02/2005/QĐ-BBCVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố
định

và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1 - 470MHz"

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 05 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn
thông;

Căn cứ Nghị định 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô
tuyến điện;

Căn cứ Quyết định 85/1998/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 1998 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho
các nghiệp vụ";

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định
và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1 - 470MHz" với các nội dung
chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy hoạch này được áp dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1 - 470MHz.

2. Nội dung

Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1 - 470MHz như sau:

Quy hoạch băng tần 406,1 - 470

406,1 430 440 445 450 452,73 457,02 462,73 467,02
470

CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT	VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ	CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT	CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT	CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT	CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT (CDMA- BR)	CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT	CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT (CDMA- BT)	CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT
---	---------------------------	---	---	---	--	---	--	---

- 406,1 - 430MHz, 450 - 452,73MHz, 457,02 - 462,73MHz, 467,02 - 470MHz: Dành cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện cố định, lưu động mặt đất có khoảng cách kênh 12,5kHz hoặc 25kHz (Các hệ thống sử dụng tần số trong đoạn băng tần 467,02 - 470MHz phải chấp nhận nhiễu do phát xạ ngoài băng của kênh truyền hình 21 gây ra).
- 430 - 440MHz: Dành cho nghiệp vụ vô tuyến định vị.
- 440 - 445MHz và 445 - 450MHz: Dành cho các hệ thống vi ba ít kênh và các hệ thống thông tin vô tuyến điện cố định, lưu động mặt đất có khoảng cách kênh 12,5kHz hoặc 25kHz, khoảng cách thu - phát 5MHz nhưng không hạn chế sử dụng