

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN
Số: 64/2003/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc ban hành Định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản thoả thuận số 1776 / BXD - VKT ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục PCLB & QLDD.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập “ Định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê”.

Điều 2: Tập định mức này là căn cứ để tính đơn giá bột sét sử dụng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê.

Điều 3: Tập định mức này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Các ông Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị tổ chức theo dõi tổng kết báo cáo Bộ làm căn cứ nghiên cứu hoàn chỉnh để áp dụng tiếp cho các năm sau.

**ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT BỘT SÉT DÙNG TRONG CÔNG TÁC
KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ CHẤT LƯỢNG THÂN ĐÊ**

(Ban hành kèm theo QĐ số 64/2003/QĐ-BNN, ngày 02 tháng 06 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

I. CĂN CỨ TÍNH TOÁN:

Định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê được tính toán, xây dựng theo các căn cứ sau đây:

Quy trình kỹ thuật sản xuất bột sét tại các đơn vị, các chỉ tiêu kỹ thuật của bột sét được sử dụng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê.

Trang thiết bị, máy móc và tổ chức dây chuyền sản xuất hiện tại ở các đơn vị. Máy sản xuất bột sét là loại máy nghiền chạy bằng động cơ điện công suất động cơ 33 KW có năng suất 7,2 tấn/ca.

Nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất bột sét là đất sét ở trạng thái tự nhiên (chưa qua xử lý phơi hoặc sấy khô). Bao bì dùng để đóng gói bột sét sau khi chế biến là loại bao tiêu chuẩn có trọng lượng 50kg/bao.

II. ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT BỘT SÉT

Yêu cầu: Công tác sản xuất bột sét phải thực hiện đúng quy trình và bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định của Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu

Băm thái, đập nhỏ đất sét, phơi hoặc sấy khô

Vận chuyển đất sét đã băm phơi vào máy nghiền

Nghiền, sàng đất sét thành bột theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đóng bao, vận chuyển vào kho thành phẩm

Dọn dẹp vệ sinh sau ca sản xuất

(Định mức tính cho một tấn bột sét thành phẩm đóng bao bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định của Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều).

Đơn vị: 1 tấn bột sĐt

Mã hiệu	Khoản mục chi phí	Đơn vị	Định mức
	+ <i>Vật liệu</i>		
	- Đất sét	m ³	1,00
	- Bao bì (vỏ bao loại trọng lượng tải 50kg/ bao)	cái	21